

• SMARTEN  
• YOUR  
• ENERGY



# SMILE Wallbox

## SMILE-G3-EVCT11

EV SERIE  
LEISTUNG  
11 kW



Alpha Monitoring Ready

Intelligente Ladesteuerung

Moderner Zugangsschutz (RFID)

6 mA DC-Fehlerstrom-Schutz-Schalter integriert

Kompatibel mit OCPP-Protokoll

7 m Ladekabel optional

Automatische Phasenumschaltung

# SMILE Wallbox

## SMILE-G3-EVCT11



Modell	SMILE-G3-EVCT11
Abmessung (B x H x T)	250 x 340 x 142 mm
Gewicht	3 kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 - 90 % (nicht kondensierend)
Betriebshöhe	< 2.000 m
Produktgarantie	2 Jahre
Kompatible Speichersysteme	SMILE-S6-HV, SMILE-Hi10, SMILE-G3-S3.6/S5 SMILE-G3-T4/T5/T6/T8/T10, SMILE-G3-T12/T15/T20
<b>Eingang</b>	
AC-Nennspannung	220 V / 380 V, 230 V / 400 V (3P+N+PE)
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 / 60 Hz
<b>Ausgang</b>	
AC-Ausgangsspannung	220 V / 380 V, 230 V / 400 V
Max. Strom	16 A
Nennleistung	11 kW
<b>Schnittstelle</b>	
Ladestecker	Typ-2-Stecker
Kabellänge	Externes 7 m Typ-2 auf Typ-2 Ladekabel (optional)
Zugangsschutz	RFID-Karte (inklusive)
<b>Kommunikation</b>	
OCPP	OCPP 1.6 J20, mit WiFi AP-Modus-Einstellungen
EMS	RS485
Alpha Monitoring Ready	Ja
<b>Sicherheit</b>	
	<b>CE, EN 62133</b>
RCD	6 mA DC
IP-Schutzklasse	IP54

